



产品功能

环路电阻测试，环路漏电流测试，防雷装置检测仪表。

产品特点

1. 完全满足国家气象局 38 号令【雷电防护装置检测资质管理办法】的技术参数要求，防雷装置检测仪表。
2. 电阻、电流同屏显示，测试结果一目了然。配备可充电锂电池，使用方便。
3. 声光报警功能，数据存储、数据保持功能。时钟功能，显示当前测试时间。USB 接口数据上传功能。

技术规格

钳口尺寸	Φ32mm
钳表尺寸	长宽厚 260mm×90mm×66mm
钳表质量	约 2.5kg（含附件）
电阻量程	0.010 Ω -1500 Ω
电阻分辨率	0.001 Ω
电阻测试精度	±（1%rdg+0.01 Ω）
电流量程	0.000mA-40.0A
电流分辨率	1uA
电流测试精度	±（1.5%rdg+0.5mA）
电 源	可充电锂电池 DC3.7V，2600mAh
单次测量时间	0.5 秒
液晶显示器	4 位 LCD 数字显示，长宽 47mm×28.5mm
数据存储	999 组
声光报警	“嘟--嘟--嘟--”报警声
报警值设定范围	电阻：1-199 Ω；电流：1-499mA
换 档	全自动换档
外部磁场、电场	<40A/m；<1V/m
电阻测量频率	>1KHz
接 口	USB 接口，软件监控，数据上传电脑
随机附件	钳表：1 件；测试环：1 件；USB 数据线/充电线：1 件；电源适配器：1 件；仪表箱：1 件